



RESOL S.A.

PINTURAS - DISOLVENTES - ADHESIVOS

RUTA NACIONAL N° 19 Km 3,8 - TELEFAX 0342 -4751500 - CEL. 0342 -155 040105/15/25
3016 SANTO TOME - PROV. DE SANTA FE - ARGENTINA

Direcciones Electrónicas: ventas@resol.com.ar - cobranzas@resol.com.ar - comercioexterno@resol.com.ar
cuentascorrientes@resol.com.ar - proveedores@resol.com.ar - controldecalidad@resol.com.ar

CIELORRASOS **Antihongo – Ecológico**



Descripción y Usos:

Cielorrasos RESOL es una pintura al látex especial, aplicable sobre cualquier tipo de cielorraso, ya sea de revoque, cemento, placas acústicas, etc.

Proporciona un acabado mate de excelente blancura y buen cubritivo.

No sella la superficie sobre la cual se aplica, lo que permite la normal absorción por el cielorraso de la humedad ambiental excesiva, evitando de esta forma la condensación y posterior goteo del agua.

Ficha técnica:

Vehículo: Emulsión vinil acrílica

Pigmentos: Dióxido de titanio y cargas inertes

Peso específico: 1,30-1,32 gr cm⁻³

Viscosidad (Stormer, 25°C): 85-90 UK

No Volátiles % Peso: 37-39

Color: Blanco

Brillo: Mate

Número de manos sugeridas: 2-3 manos

Secado entre manos: 3-4 horas, dependiendo de la temperatura y humedad ambiente

Limpieza y dilución: agua

Rendimiento teórico: 5 a 12 m² por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y el método de aplicación adoptado.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses

Presentaciones: 1 Lt, 4 Lt, 10Lt, 20 Lt, 200 Lt.

Tratamiento previo:

La superficie debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, grasitud, cera y suciedad.

Sobre superficies nuevas: limpiar con cepillo de cerdas para eliminar el polvillo.

Sobre pinturas en buen estado: Si la pintura vieja se encuentra bien adherida y sin manchas, basta un suave lijado y posterior eliminación del polvillo con cepillo.

Sobre pinturas en mal estado: si la pintura vieja está descascarada, eliminarla con espátula. Si hay hongos (superficie manchada), aplicar Líquido Fungicida. Las imperfecciones menores corregirlas con Enduido. Lijar suavemente y limpiar con cepillo.

Aplicación:

Mezclar con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad en la viscosidad del producto.

No pintar en condiciones de extrema humedad y temperatura.

Aplicar una primera mano, diluida con agua, para mejorar la penetración y el fijado. Las manos siguientes se diluirán sólo lo necesario para permitir una fácil aplicación. Oreo entre manos, 3 a 4 horas. Puede aplicarse a pincel, rodillo o soplete.

Para obtener resultados satisfactorios, emplear en todos los casos productos RESOL, siguiendo las instrucciones respectivas.

Precauciones de seguridad:

Producto no inflamable.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Usar guantes y ropa de trabajo adecuada.

No arrojar restos a desagües.

Primeros auxilios:

Piel: quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico.

Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista. No utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico

Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado.

Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente. Concurrir de inmediato al médico.