



RESOL S.A.

PINTURAS - DISOLVENTES - ADHESIVOS

RUTA NACIONAL N° 19 Km 3,8 - TELEFAX 0342 - 4751500 - CEL. 0342 - 155 040105/15/25
3016 SANTO TOME - PROV. DE SANTA FE - ARGENTINA

Direcciones Electrónicas: ventas@resol.com.ar - cobranzas@resol.com.ar - comercioexterno@resol.com.ar
cuentascorrientes@resol.com.ar - proveedores@resol.com.ar - controldecalidad@resol.com.ar

CRISTAflash
Esmalte Sintético Secado Rápido



Descripción:

Esmalte sintético de secado ultrarrápido.

Buen brillo, elasticidad y resistencia a la intemperie. Alto contenido de sólidos, disminuyendo tiempos y mano de obra. Aplicación exclusiva con soplete, en virtud de su rápido secado.

Su uso está destinado a vehículos utilitarios (camiones y camionetas, ómnibus, máquinas agrícolas, etc.). También en motores, estanterías, muebles de oficina, electrodomésticos y objetos en general, de hierro o madera, para uso interior o exterior.

Ficha técnica:

Vehículo: Resina estirenada

Pigmento: Dióxido de titanio, cargas inertes

Peso específico: 1,13-1,15 gr cm³

Viscosidad(CF4 , 25°C): 120-150 minutos

No Volátiles % Peso: 84-86

Color: Blanco

Brillo: brillante

Número de manos sugeridas: 2-3

Secado al tacto: 10-15 minutos, dependiendo de la temperatura y humedad ambiente

Secado para repintado: 60-90 minutos

Secado duro: 24 horas

Limpieza y dilución: xileno

Rendimiento teórico: 10 a 15 m² por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y del método de aplicación

adoptado.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses

Presentaciones: 500 cm³, 1L, 4 L, 18 L

Tratamiento previo:

La superficie debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, grasa, cera y suciedad.

Sobre superficies nuevas: En madera, aplicar previamente Fondo Blanco; sobre hierro, Conversol , siguiendo las instrucciones respectivas. En ambos casos, lijar posteriormente y limpiar.

Sobre pinturas en buen estado: Tanto para el caso de madera como de hierro, lijar suavemente y limpiar.

Sobre pinturas deterioradas: Eliminarla con Removedor 1 Minuto y proceder como en el caso de superficies nuevas.

Aplicación:

Mezclar perfectamente el producto, cuidando de incorporar algún sedimento que se hubiera formado, para lograr homogeneidad en el color. Diluir únicamente con **Disolvente Especial RESOL para Pinturas para Piletas** (xileno) y aplicar con soplete en capa fina para evitar arrugado; por la misma razón, si fuera necesario retocar o aplicar una segunda mano, hacerlo antes de las 2 hs., o de lo contrario dejar transcurrir 24 hs. como mínimo. No mezclar con ningún otro tipo de pintura. Para obtener resultados satisfactorios, emplear en todos los casos productos marca RESOL, siguiendo las ins-trucciones respectivas.

Precauciones de seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Usar guantes y ropa de trabajo adecuada. Para minimizar los riesgos de inhalación de vapores usar máscaras.

Producto inflamable por lo que se recomienda trabajar en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor.

Cuando no se utiliza el producto mantener el recipiente perfectamente cerrado. No arrojar restos a desagües.

En caso de incendio apagar con extintores de polvo seco o espuma -CO₂. Evitar inhalar el humo.

Primeros auxilios:

Piel: quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico.

Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista. No utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico

Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado.

Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente .Concurrir de inmediato al médico.