



RESOL S.A.

PINTURAS - DISOLVENTES - ADHESIVOS

RUTA NACIONAL N° 19 Km 3,8 - TELEFAX 0342 -4751500 - CEL. 0342 -155 040105/15/25
3016 SANTO TOME - PROV. DE SANTA FE - ARGENTINA

Direcciones Electrónicas: ventas@resol.com.ar - cobranzas@resol.com.ar - comercioexterno@resol.com.ar
cuentascorrientes@resol.com.ar - proveedores@resol.com.ar - controldecalidad@resol.com.ar

Cristalátex

Látex Acrílico Profesional Interior –Exterior



Descripción y Usos:

Pintura de acabado aterciopelado mate, de equilibrada performance **Costo/Calidad** . Contiene fungicida para evitar el desarrollo de hongos sobre la película de pintura.

Por su exclusiva formulación, no deja olores desagradables, lo que le permite la inmediata habitabilidad de los ambientes pintados.

Se entrega en color blanco pudiendo obtenerse además una amplia gama de tonos mediante el uso de Entonadores Universales Casacril, hasta 60 cm³ por cada litro de pintura.

Producto recomendado para concreto, yeso y mampostería. Puede extenderse su uso a madera, fibrocemento, ladrillo y sustratos ferrosos con superficies convenientemente preparadas.

Ficha técnica:

Vehículo: Emulsión acrílico estirénica

Pigmentos: Dióxido de titanio y cargas inertes

Peso específico: 1,35-1,40 gr cm⁻³

Viscosidad (Stormer, 25°C): 90-95 UK

Volátiles % Peso: 45- 47

Color: Blanco. Pueden obtenerse una amplia gama de tonos con el agregado de Entonador Universal Casacril

Brillo: Mate

Número de manos sugeridas: 2-3 manos

Secado entre manos: 2-4 horas, dependiendo de la temperatura y humedad ambiente

Limpieza y dilución: agua

Rendimiento teórico: 10 a 15 m² por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y el método de aplicación adoptado.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses

Presentaciones: 4 Lt, 10Lt, 20 Lt, 200 Lt.

Tratamiento previo:

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de óxido, grasa, polvo y hongos. Si existieran estos últimos aplicar **Líquido Fungicida** en toda la pared. Luego lavar con una mezcla de agua y lavandina y, una vez seca aplicar otra mano de **Líquido Fungicida**.

Eliminar las partes flojas de pintura vieja y las capas gruesas de pintura a la cal. En estos casos así como en revoques pulverulentos y superficies entizadas, aplicar **Fijador Sellador** al agua concentrado. Las pequeñas imperfecciones repararlas con Enduido.

Cuando la absorción de la pared sea alta o desapareja, como también en los casos de yesos nuevos, retoques de enduido, etc. aplicar también **Fijador Sellador**.

En maderas sin pintar aplicar previamente Fondo Blanco para madera; sobre hierro aplicar Convertidor de óxido Conversol.

Aplicación:

Mezclar con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad en la viscosidad del producto.

No pintar en condiciones de extrema humedad y temperatura.

Aplicar 2 a 3 manos a pincel, rodillo o soplete, sin diluir o con una mínima dilución.

No mezclar con otras pinturas ya que puede perjudicar la calidad de la misma. Para obtener resultados satisfactorios utilizar en todos los casos productos de la marca RESOL, siguiendo las instrucciones respectivas.

Precauciones de seguridad:

Producto no inflamable.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Usar guantes y ropa de trabajo adecuada.

No arrojar restos a desagües.

Primeros auxilios:

Piel: quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico.

Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista. No utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico

Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado.

Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente. Concurrir de inmediato al médico.