



RESOL S.A.

PINTURAS - DISOLVENTES - ADHESIVOS

RUTA NACIONAL N° 19 Km 3,8 - TELEFAX 0342 -4751500 - CEL. 0342 -155 040105/15/25
3016 SANTO TOME - PROV. DE SANTA FE - ARGENTINA

Direcciones Electrónicas: ventas@resol.com.ar - cobranzas@resol.com.ar - comercioexterno@resol.com.ar
cuentascorrientes@resol.com.ar - proveedores@resol.com.ar - controldecalidad@resol.com.ar

CRISTASOL
Esmalte Sintético Mate



Descripción y usos:

Elaborado con resinas sintéticas de última generación, para uso interior y exterior.

Buenas propiedades de secado, nivelación y dureza.

Obtención de colores adicionales por mezcla entre los mismos. Además, se amplía la variedad de tonos con **Entonadores Universales Casacril**, hasta 30 cm³ por litro.

De fácil aplicación, a pincel, rodillo o soplete.

Ficha técnica:

Vehículo: Resina alquídica

Pigmento: Dióxido de titanio, Negro de Humo y cargas inertes.

Peso específico: 1,15-1,23 gr cm³, dependiendo del color

Viscosidad(CF 5, 25°C): 90-120 segundos

No Volátiles % Peso: 54-56 %, dependiendo del color

Color: Blanco y Negro

Brillo: Mate

Número de manos sugeridas: 2-3

Secado al tacto: 3-5 horas dependiendo de la temperatura y humedad ambiente

Secado para repintado: 12 horas

Secado duro: 12 horas

Limpieza y dilución: aguarrás

Rendimiento teórico: 10 a 15 m² por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y del método de aplicación adoptado.

Tiempo de almacenamiento:

Presentaciones: 225 cm³, 450 cm³, 0,9 L, 3,6 L, 18 L, 200L.

Tratamiento Previo:

La superficie debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, grasa, cera y suciedad. Agitar el envase antes de aplicar.

Aplicación:

Sobre superficies nuevas: En madera, aplicar previamente **Fondo Blanco**; sobre hierro, **Cromato**, siguiendo las instrucciones respectivas. En ambos casos, lijar posteriormente y limpiar.

Sobre pinturas en buen estado: Tanto para el caso de madera como de hierro, lijar suavemente y limpiar.

Sobre pinturas deterioradas: Eliminarla con **Removedor 1 Minuto Standard** o **Gel** y proceder como en el caso de superficies nuevas.

Mezclar perfectamente el producto, cuidando de incorporar algún sedimento que se hubiera formado, para lograr homogeneidad en el color.

Previamente a la dilución y/o aplicación del producto mezclarlo con movimientos ascendentes hasta lograr una homogeneidad en el tono y la viscosidad.

Aplicar 2 ó 3 manos de Esmalte Sintético Cristasol, espaciadas 12 hs.

Diluir con **Solrrás** para aplicación a pincel o rodillo, y con **Solvente Industrial Ultraliviano RESOL**, para la aplicación con soplete.

Para obtener resultados satisfactorios, emplear en todos los casos productos marca RESOL, siguiendo las instrucciones respectivas.

Precauciones de seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Usar guantes y ropa de trabajo adecuada. Para minimizar los riesgos de inhalación de vapores usar máscaras.

Producto inflamable por lo que se recomienda trabajar en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor.

Cuando no se utiliza el producto mantener el recipiente perfectamente cerrado. No arrojar restos a desagües.

En caso de incendio apagar con extintores de polvo seco o espuma -CO₂. Evitar inhalar el humo.

Primeros auxilios:

Piel: quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico.

Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista. No utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico

Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado.

Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente. Concurrir de inmediato al médico.