



RESOL S.A.

PINTURAS - DISOLVENTES - ADHESIVOS

RUTA NACIONAL N° 19 Km 3,8 - TELEFAX 0342 -4751500 - CEL. 0342 -155 040105/15/25
3016 SANTO TOME - PROV. DE SANTA FE - ARGENTINA

Direcciones Electrónicas: ventas@resol.com.ar - cobranzas@resol.com.ar - comercioexterno@resol.com.ar
cuentascorrientes@resol.com.ar - proveedores@resol.com.ar - controldecalidad@resol.com.ar

CRISTADRY
Impermeabilizante Acrílico



Descripción y Usos:

Cristadry es un líquido de apariencia lechosa que al secar forma una película transparente de acabado semimate, impermeable y de gran resistencia a la intemperie. Utilizada para embellecer, proteger e impermeabilizar paredes de todo tipo tanto en interior como exterior.

Se puede aplicar sobre una variedad muy grande de superficies porosas, adhiriendo perfectamente sobre ladrillo visto, revoques, fibrocemento, paredes pintadas con otros látex, madera, superficies asfálticas, etc.

Está formulado a base de dispersiones en agua de polímeros acrílicos de alto peso molecular.

Se pueden lograr distintos tonos mediante el agregado de Entonadores Universales Casacril.

Ficha técnica:

Vehículo: Emulsión elastomérica

Pigmentos: no contiene

Peso específico: 1.02-1,04 gr cm⁻³

Viscosidad (CF4, 25°C): 15-18 segundos

No Volátiles % Peso: 24-26

Color: Líquido Blanquecino

Brillo: semi mate

Número de manos sugeridas: no se determina este parámetro

Secado entre manos: 8-12 horas, dependiendo de la temperatura y humedad ambiente

Limpieza y dilución: agua

Rendimiento teórico: 20-35 m² por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y el método de aplicación adoptado.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses

Presentaciones: 1 Lt, 4 Lt, 10Lt, 20 Lt, 200 Lt.

Tratamiento previo:

Limpiar la superficie a proteger eliminando todo vestigio de suciedad, polvo o material descascarado, grasitud y hongos. Si existieran estos últimos aplicar líquido funguicida.

Aplicación:

No debe aplicarse con temperaturas ambientales muy bajas o superficies calientes, evitando la aplicación en días muy húmedos o cuando se presuma posibilidades de lluvias en las 24 horas siguientes a la aplicación.

Puede aplicarse a pincel, rodillo o soplete; sobre superficies que se encuentren limpias, firmes y secas.

Una vez seco, se debe observar la formación de una película con una terminación semimate, lo que usualmente se consigue luego de la segunda mano.

Para lograr una mejor impregnación del sustrato, es conveniente aplicar la primera mano con una dilución del 20% con agua.

La limpieza de los utensilios utilizados, se realiza fácilmente con agua mientras el producto se encuentre húmedo. Luego de seco, sólo con medios mecánicos o con thinner.

Precauciones de seguridad:

Producto no inflamable.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Usar guantes y ropa de trabajo adecuada.

No arrojar restos a desagües.

Primeros auxilios:

Piel: quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico.

Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista. No utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico

Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado.

Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente. Concurrir de inmediato al médico.