



RESOL S.A.

PINTURAS - DISOLVENTES - ADHESIVOS

RUTA NACIONAL N° 19 Km 3,8 - TELEFAX 0342 -4751500 - CEL. 0342 -155 040105/15/25
3016 SANTO TOME - PROV. DE SANTA FE - ARGENTINA

Direcciones Electrónicas: ventas@resol.com.ar - cobranzas@resol.com.ar - comercioexterno@resol.com.ar
cuentascorrientes@resol.com.ar - proveedores@resol.com.ar - controldecalidad@resol.com.ar

ENDUIDO PLÁSTICO
al agua



Descripción y Usos:

Es un material formulado con un alto contenido de pigmentos y resinas acrílicas en dispersión acuosa, para lograr terminaciones homogéneas y lisas, quedando listas para ser lijadas y pintadas, a partir de las 8 horas de aplicación. Una vez seco, el material no se ablanda con la humedad, a pesar de su porosidad. Por su alto contenido de fungicidas no permite el desarrollo de hongos.

Ficha técnica:

Vehículo: Emulsión acrílica estirénica

Pigmentos: Dióxido de titanio y cargas inertes

Peso específico: 1,75-1,80 gr cm⁻³

No Volátiles % Peso: 70-72 %

Color: Blanco

Brillo: Mate

Número de manos sugeridas: 1-2 manos

Secado entre manos: 2-4 horas, dependiendo de la temperatura y humedad ambiente. Esperar 8 horas antes de lijar.

Limpieza y dilución: agua

Rendimiento teórico: 1 a 2 m² por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y el método de aplicación adoptado.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses

Presentaciones: 1 Lt, 4 Lt, 10Lt, 20 Lt.

Tratamiento previo:

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de óxido, grasa, polvo y hongos. Si existieran estos últimos, aplicar **Líquido Fungicida**.

Eliminar las partes flojas de pintura vieja y las capas gruesas de pintura a la cal. En estos casos, así como sobre revoques pulverulentos y superficies entizadas, aplicar **Fijador Sellador** al agua concentrado.

Aplicación:

Las pequeñas imperfecciones repararlas con **ENDUIDO**. Aplicar con su consistencia original, o con una mínima cantidad de agua, en capas delgadas, con espátula o llana. Evitar rellenar desniveles mayores de 1 mm. Dejar secar 8 horas, y lijar en seco.

Aplicar Fijador Sellador sobre los retoques de **ENDUIDO**, para uniformar la absorción de la pared. Luego, terminar con la pintura seleccionada.

En madera sin pintar, aplicar previamente **Fondo Blanco** para madera. Dejar secar 8 horas y luego aplicar **ENDUIDO**. Esperar 8 horas más antes de lijar, y aplicar la pintura de terminación.

No mezclar con otros productos, ya que pueden perjudicar la calidad del mismo.

Para obtener resultados satisfactorios, emplear en todos los casos productos **RESOL**, siguiendo las instrucciones respectivas.

Precauciones de seguridad:

Producto no inflamable.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Usar guantes y ropa de trabajo adecuada.

No arrojar restos a desagües.

Primeros auxilios:

Piel: quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico.

Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista. No utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico

Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado.

Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente. Concurrir de inmediato al médico.