



RESOL S.A.

PINTURAS - DISOLVENTES - ADHESIVOS

RUTA NACIONAL N° 19 Km 3,8 - TELEFAX 0342 -4751500 - CEL. 0342 -155 040105/15/25
3016 SANTO TOME - PROV. DE SANTA FE - ARGENTINA

Direcciones Electrónicas: ventas@resol.com.ar - cobranzas@resol.com.ar - comercioexterno@resol.com.ar
cuentascorrientes@resol.com.ar - proveedores@resol.com.ar - controldecalidad@resol.com.ar

CRISTASOL

Fondo Blanco para maderas - Secado rápido



Descripción y usos:

Elaborado con resinas y pigmentos que aseguran una óptima lijabilidad.

Proporciona una base de gran adherencia para la pintura de terminación, aumentando su duración.

Es de fácil aplicación, a pincel, rodillo o soplete, diluido convenientemente con solvente o aguarrás, según el caso.

Ficha técnica:

Vehículo: Resina alquídica

Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes

Peso específico: 1,58-1,60 gr cm³

Viscosidad(Stormer , 25°C): 95-100 UK

No Volátiles % Peso: 78-80 %,

Color: Blanco

Brillo: Mate

Número de manos sugeridas: 2-3

Secado al tacto: 3-5 horas dependiendo de la temperatura y humedad ambiente

Secado para repintado: 12 horas

Secado duro: 12 horas

Limpieza y dilución: aguarrás

Rendimiento teórico: 10 a 15 m² por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y del método de aplicación adoptado.

Tiempo de almacenamiento:

Presentaciones: 450 cm³, 0,9 L, 3,6 L, 18 L, 200L.

Tratamiento Previo:

La superficie debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, grasa, cera y suciedad. Agitar el envase antes de aplicar.

Aplicación:

Sobre superficies nuevas: lijar perfectamente la madera y limpiar el polvillo. Aplicar 2 manos de Fondo, con un oreo de 8 horas, y lijando suavemente entre ellas.

Sobre superficies pintadas: eliminar la pintura floja o ampollada y lijar la superficie completa-mente. Limpiar. Aplicar Fondo sólo en las zonas descubiertas. Si la superficie en mal estado fuera extensa, eliminar toda la pintura con removedor y proceder como en el caso de superficies nuevas.

Aplicar la pintura de terminación luego de 8 horas de aplicada la última mano de Fondo. Previamente lijar en forma suave y limpiar.

Para obtener resultados satisfactorios, emplear en todos los casos productos marca RESOL, siguiendo las instrucciones respectivas.

Precauciones de seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Usar guantes y ropa de trabajo adecuada. Para minimizar los riesgos de inhalación de vapores usar máscaras.

Producto inflamable por lo que se recomienda trabajar en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor.

Cuando no se utiliza el producto mantener el recipiente perfectamente cerrado. No arrojar restos a desagües.

En caso de incendio apagar con extintores de polvo seco o espuma -CO₂. Evitar inhalar el humo.

Primeros auxilios:

Piel: quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico.

Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista. No utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico

Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado.

Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente. Concurrir de inmediato al médico.