



**RESOL S.A.**

**PINTURAS - DISOLVENTES - ADHESIVOS**

RUTA NACIONAL N° 19 Km 3,8 - TELEFAX 0342 -4751500 - CEL. 0342 -155 040105/15/25  
3016 SANTO TOME - PROV. DE SANTA FE - ARGENTINA

Direcciones Electrónicas: [ventas@resol.com.ar](mailto:ventas@resol.com.ar) - [cobranzas@resol.com.ar](mailto:cobranzas@resol.com.ar) - [comercioexterno@resol.com.ar](mailto:comercioexterno@resol.com.ar)  
[cuentascorrientes@resol.com.ar](mailto:cuentascorrientes@resol.com.ar) - [proveedores@resol.com.ar](mailto:proveedores@resol.com.ar) - [controldecalidad@resol.com.ar](mailto:controldecalidad@resol.com.ar)

## **SOLRRÁS**

Disolvente para esmaltes y barnices sintéticos



### Descripción:

Formulado con materias primas seleccionadas que lo convierten en un Disolvente especial, apto para la aplicación a pincel de esmaltes, fondos y barnices sintéticos. También se utiliza en la industria metalúrgica, como desengrasante, y en la elaboración de ceras y pomadas. Elaborado con una mezcla de disolventes derivados del petróleo, con predominio de hidrocarburos alifáticos de rango de destilación de 150 a 200 °C. No deja mancha oleosa al evaporarse, ya que todos sus componentes son volátiles. Como diluyente de esmaltes y barnices sintéticos, reúne las siguientes características: buenas propiedades de dilución, brillo y nivelación, debido a su evaporación lenta, que no afecta al secado final. No es apto para la aplicación con soplete, ya que la película aplicada tiene tendencia a descolgarse. Para ello, utilizar nuestro Disolvente Industrial Ultraliviano.

### Indicaciones de uso:

- La superficie a pintar debe estar perfectamente limpia, sin ceras, grasas o siliconas. De lo contrario, lavar con agua y detergente.
- La superficie debe estar perfectamente lijada antes de aplicar la primera mano.
- Diluir la pintura, fondo o barniz con Solrrás, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Mezclar perfectamente hasta lograr uniformidad.
- Para un acabado perfecto, filtrar el producto, una vez diluido.
- Mantener una buena ventilación en el ambiente de trabajo.
- No aplicar al sol, ni sobre superficies demasiado calientes.
- Dejar transcurrir el tiempo necesario entre mano y mano, de acuerdo a las indicaciones de la pintura.
- Para obtener resultados satisfactorios, emplear en todos los casos productos RESOL, siguiendo las instrucciones respectivas.

Precauciones de seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Usar guantes y ropa de trabajo adecuada. Para minimizar los riesgos de inhalación de vapores usar máscaras.

Líquido inflamable por lo que se recomienda trabajar en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor.

Cuando no se utiliza el producto mantener el recipiente perfectamente cerrado. No arrojar restos a desagües.

En caso de incendio apagar con extintores de polvo seco o espuma -CO<sub>2</sub>. Evitar inhalar el humo.

Primeros auxilios:

Piel: quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. Concurrir al médico.

Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista.

Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado.

Ingestión: No inducir el vómito. Beber un vaso de agua y concurrir de inmediato al médico.