



RESOL S.A.

PINTURAS - DISOLVENTES - ADHESIVOS

RUTA NACIONAL N° 19 Km 3,8 - TELEFAX 0342 -4751500 - CEL. 0342 -155 040105/15/25
3016 SANTO TOME - PROV. DE SANTA FE - ARGENTINA

Direcciones Electrónicas: ventas@resol.com.ar - cobranzas@resol.com.ar - comercioexterior@resol.com.ar
cuentascorrientes@resol.com.ar - proveedores@resol.com.ar - controldecalidad@resol.com.ar

ADHESIVO DE CONTACTO

Secado ultrarrápido



Descripción:

Adhesivo de caucho sintético formulado para unir madera, madera aglomerada, laminados plásticos, suela, cuero, plásticos, corcho, metales, goma, materiales duros y blandos, etc. No adhiere polietileno.

Ficha técnica:

Vehículo: Caucho sintético

Pigmento: no contiene

Peso específico: 0,82 gr cm³

No Volátiles % Peso: 18 %

Secado para poner en contacto las piezas: 10 a 20 minutos

Secado duro: No se determina este parámetro

Limpieza y dilución: Diluyente especial para Cemento de contacto

Tiempo de almacenamiento: 12 meses

Presentaciones: 250 cm³, 500 cm³, 1L, 4L, 18 L, 200L.

Aplicación:

Aplicar con espátula o llana dentada sobre las dos superficies a unir, extendiéndolo rápida y completamente en una sola dirección.

Dejar secar hasta que las superficies puedan tocarse sin que se levante (10 a 20 minutos).

Luego, poner ambas superficies en contacto y presionar fuertemente a mano o con un rodillo de goma, siempre desde el centro hacia fuera, dando la máxima presión en los bordes.

Para eliminar el adhesivo sobrante y limpiar los utensilios empleados, así como las superficies a unir, emplear Disolvente Especial para Cemento de contacto RESOL.

Para obtener resultados satisfactorios, utilizar en todos los casos productos marca RESOL, siguiendo las instrucciones respectivas.

Precauciones de seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Usar guantes y ropa de trabajo adecuada. Para minimizar los riesgos de inhalación de vapores usar máscaras.

Producto inflamable de 1ª, se recomienda trabajar en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. Cuando no se utiliza el producto mantener el recipiente perfectamente cerrado. No arrojar restos a desagües.

En caso de incendio apagar con extintores de polvo seco o espuma -CO2. Evitar inhalar el humo.

Primeros auxilios:

Piel: quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. Concurrir al médico.

Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista.

Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado.

Ingestión: No inducir el vómito. Beber un vaso de agua y concurrir de inmediato al médico.